




# Comandos para definição de dados




Esquemas das tabelas da BD “Torneios de Tennis da ATP”:

- Jogadores(numj, nome, pnome, pais, ano\_n, ano\_p, cid\_n, cid\_res, tit\_s, tit\_d, vits, derrs, natp)
- Lista\_Torneios(numt, nomet, pais, cat, quadra, nparts)
- Torneios(numt, ano, numj, premio)




# Definição das Tabelas



```
Create Table Jogadores
(numj
nome
pnome
pais
ano_n
ano_p
cid_n
cid_res
tit_s
tit_d
vits
derrs
natp
primary key(numj))
numeric(4)
varchar(16)
varchar(16)
char(3)
numeric(4)
numeric(4)
varchar(16)
varchar(16)
numeric(4),
numeric(4)
numeric(4),
numeric(4),
numeric(4)
numeric(4)
not null,
unique not null,
not null,
not null,
not null,
not null,
not null,
not null,
not null,
not null,
default 0,
unique,
```



# Definição das Tabelas (cont)



Create Table Lista\_torneios

(numt

numeric(2),

not null,

nomet

varchar(24)

not null,

pais

char(3)

not null,

cat

char(2)

not null,

quadra

char(1)

not null,

nparts


numeric(4),

not null,

primary key(numt))



# Definição das Tabelas (cont)



```
Create Table Torneios
(numt
ano
numj
premio
primary key(numt,ano),
foreign key(numt)
foreign key(numj)
numeric(2)
numeric(4)
numeric(4)
numeric(4)
references Lista_torneios(numt),
references Jogadores(numj))
not null,
not null,
not null,
not null,
```