

# MC-102 — Aula 14

## Funções II

Instituto de Computação – Unicamp

17 de Abril de 2012

# Roteiro

- 1 Escopo de Variáveis: variáveis locais e globais
- 2 Vetores em funções
- 3 Vetores multi-dimensionais e funções
- 4 Exercícios

# Variáveis locais e variáveis globais

- Uma variável é chamada **local** se ela foi declarada dentro de uma função. Nesse caso, ela existe somente dentro daquela função e após o término da execução da mesma, a variável deixa de existir. **Variáveis Parâmetros também são variáveis locais**
- Uma variável é chamada **global** se ela for declarada fora de qualquer função. Essa variável é visível em todas as funções. Qualquer função pode alterá-la e ela existe durante toda a execução do programa.

```
#include <stdio.h>
#include ...
Protótipos de funções
Declaração de Variáveis Globais
int main(){
    Declaração de variáveis locais
    Comandos;
}
int fun1(Parâmetros){ //Parâmetros também são locais
    Declaração de variáveis locais
    Comandos;

int fun2(Parâmetros){ //Parâmetros também são locais
    Declaração de variáveis locais
    Comandos;
}
...
...
```

## Escopo de variáveis

- O **escopo** de uma variável determina de quais partes do código ela pode ser acessada.
- A regra de escopo em C é bem simples:
  - As variáveis globais são visíveis por todas as funções.
  - As variáveis locais são visíveis apenas na função onde foram declaradas.

## Escopo de variáveis

```
#include<stdio.h>

void fun1();
int fun2(int local_b);
int global;
int main() {
    int local_main;
    /* Neste ponto são visíveis global e local_main */
}
void fun1() {
    int local_a;
    /* Neste ponto são visíveis global e local_a */
}
int fun2(int local_b){
    int local_c;
    /*Neste ponto são visíveis global, local_b e local_c*/
}
```

## Escopo de variáveis

- É possível declarar variáveis locais com o mesmo nome de variáveis globais.
- Nesta situação, a variável local “esconde” a variável global.

```
int nota = 10;
void a() {
    int nota = 5;
    /* Neste ponto nota é a variável local. */
}
```

```
#include <stdio.h>
void fun1();
void fun2();
int x = 1;
int main(){
    x=2;
    fun1();
    fun2();
    printf("%d\n", x);
}
void fun1(){
    x = 3;
    printf("\n%d",x);
}
void fun2(){
    int x = 4;
    printf("\n%d",x);
}
```

O que é impresso ?



## Vetores em funções

- Vetores também podem ser passados como parâmetros em funções.
- Ao contrário dos tipos simples, vetores têm um comportamento diferente quando usados como parâmetros de funções.
- Quando uma variável simples é passada como parâmetro, seu valor é atribuído para uma nova variável local da função.
- No caso de vetores **não é criado** um novo vetor!
- Isto significa que os valores de um vetor **são alterados** dentro de uma função!

# Vetores em funções

```
#include <stdio.h>

void fun1(int vet[], int tam){
    int i;
    for(i=0;i<tam;i++)
        vet[i]=5;
}

int main(){
    int x[10];
    int i;

    for(i=0;i<10;i++)
        x[i]=8;

    fun1(x,10);
    for(i=0;i<10;i++)
        printf("%d\n",x[i]);
}
```

## Vetores em funções

- Vetores não podem ser devolvidos por funções.
- Mas mesmo assim podemos fazer algo parecido com isso usando o fato de que vetores são alterados dentro de funções.

```
#include <stdio.h>

int[] leVet() {
    int i, vet[100];
    for (i = 0; i < 100; i++) {
        printf("Digite um numero:");
        scanf("%d", &vet[i]);
    }
}
```

O código acima não compila, pois não podemos retornar um **int[]** .

## Vetores em funções

- Mas como um vetor é alterado dentro de uma função, podemos criar a seguinte função:

```
#include <stdio.h>

void leVet(int vet[], int tam){
    int i;
    for(i = 0; i < tam; i++){
        printf("Digite numero:");
        scanf("%d",&vet[i]);
    }
}

void escreveVet(int vet[], int tam){
    int i;
    for(i=0; i< tam; i++)
        printf("vet[%d] = %d\n",i,vet[i]);
}
```

# Vetores em funções

```
int main(){
    int vet1[10], vet2[20];

    printf(" ----- Vetor 1 -----\n");
    leVet(vet1,10);
    printf(" ----- Vetor 2 -----\n");
    leVet(vet2,20);

    printf(" ----- Vetor 1 -----\n");
    escreveVet(vet1,10);
    printf(" ----- Vetor 2 -----\n");
    escreveVet(vet2,20);

}
```

## Vetores multi-dimensionais e funções

- Ao passar um **vetor simples** como parâmetro, não é necessário fornecer o seu tamanho na declaração da função.
- Quando o **vetor é multi-dimensional** a possibilidade de não informar o tamanho na declaração se restringe à primeira dimensão apenas.

```
void mostra_matriz(int mat[][10], int n_linhas) {  
    ...  
}
```

## Vetores multi-dimensionais e funções

- Pode-se criar uma função deixando de indicar a primeira dimensão:

```
void mostra_matriz(int mat[][10], int n_linhas) {  
    ...  
}
```

- Ou pode-se criar uma função indicando todas as dimensões:

```
void mostra_matriz(int mat[5][10], int n_linhas) {  
    ...  
}
```

- Mas não pode-se deixar de indicar outras dimensões (exceto a primeira):

```
void mostra_matriz(int mat[5][], int n_linhas) {  
    //ESTE NÃO FUNCIONA  
    ...  
}
```

# Vetores em funções

```
void mostra_matriz(int mat[][10], int n_linhas) {
    int i, j;

    for (i = 0; i < n_linhas; i++) {
        for (j = 0; j < 10; j++)
            printf("%2d ", mat[i][j]);
        printf("\n");
    }
}

int main() {
    int mat[][10] = { { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9},
                     {10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19},
                     {20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29},
                     {30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39},
                     {40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49},
                     {50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59},
                     {60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69},
                     {70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79}}};
```



## Exercício

- Escreva uma função para ler matrizes de dimensões até  $100 \times 100$ .
- Sua função deve receber como parâmetro uma matriz  $100 \times 100$ , e inteiros numLinhas e numColunas que indicam de fato quantas linhas e colunas desta matriz serão utilizadas.