

# MC-102 — Aula 04

## Atribuições e Operações Aritméticas

Instituto de Computação – Unicamp

Segundo Semestre de 2007



Atribuição  
Expressões aritméticas  
Conversão de tipos

## Roteiro

- 1 Atribuição
- 2 Expressões aritméticas
- 3 Conversão de tipos



MC-102 — Aula 04

Atribuição  
Expressões aritméticas  
Conversão de tipos

## Atribuição

- Atribuir um valor de uma expressão a uma variável significa calcular o valor daquela expressão e copiar aquele valor para uma determinada variável.
- O operador de atribuição é o sinal de igual (=)

À esquerda do operador de atribuição deve existir somente o nome de uma **variável**.

=

À direita, deve haver uma **expressão** cujo valor será calculado e armazenado na variável



MC-102 — Aula 04

Atribuição  
Expressões aritméticas  
Conversão de tipos

## Expressão

- Já vimos que constantes, variáveis e endereços de variáveis são expressões.
- Uma expressão também pode ser um conjunto de operações aritméticas, lógicas ou relacionais utilizadas para fazer “cálculos” sobre os valores das variáveis.

### Exemplo

a + b  
Calcula a soma de a e b



MC-102 — Aula 04

## Expressões

- $\langle \text{expressao} \rangle + \langle \text{expressao} \rangle$ : Calcula a soma de duas expressões.  
Ex:  $a = a + b$ ;
- $\langle \text{expressao} \rangle - \langle \text{expressao} \rangle$ : Calcula a subtração de duas expressões.  
Ex:  $a = a - b$ ;
- $\langle \text{expressao} \rangle * \langle \text{expressao} \rangle$ : Calcula o produto de duas expressões.  
Ex:  $a = a * b$ ;

## Expressões

- $\langle \text{expressao} \rangle / \langle \text{expressao} \rangle$ : Calcula o quociente de duas expressões.  
Ex:  $a = a / b$ ;
- $\langle \text{expressao} \rangle \% \langle \text{expressao} \rangle$ : Calcula o resto da divisão (inteira) de duas expressões.  
Ex:  $a = a \% b$ ;
- $- \langle \text{expressao} \rangle$ : Inverte o sinal da expressão.  
Ex:  $a = -b$ ;

## Expressões

- As expressões aritméticas (e todas as expressões) operam sobre outras expressões.
- É possível compor expressões complexas como por exemplo:  
 $a = b + 2 + c$

Qual o valor da expressão  $5 + 10 \% 3$ ?  
E da expressão  $5 * 10 \% 3$ ?

## Precedência

- Precedência é a ordem na qual os operadores serão calculados quando o programa for executado. Em C, os operadores são calculados na seguinte ordem:
  - $*$  e  $/$ , na ordem em que aparecerem na expressão.
  - $\%$
  - $+$  e  $-$ , na ordem em que aparecerem na expressão.

## Alterando a precedência

- (`< expressao >`) também é uma expressão, que calcula o resultado da expressão dentro dela para só então permitir que as outras expressões executem. Deve ser utilizada quando a ordem da precedência não atende aos requisitos do programa. Ex: `5 + 10 % 3` retorna 6, enquanto `(5 + 10) % 3` retorna 0
- Você pode usar quantos parênteses desejar dentro de uma expressão, contanto que utilize o mesmo número de parênteses para abrir e fechar expressões.

## Incremento(++) e Decremento(--)

- Operadores de incremento e decremento tem duas funções: servem como uma expressão e incrementam ou decrementam o valor da variável ao qual estão associados em uma unidade. Ex: `c++` — incrementa o valor da variável `c` em uma unidade
- Dependendo da posição do operador de incremento e decremento, uma função é executada antes da outra.

## Incremento(++) e Decremento(--)

- **Operador à esquerda da variável:** Primeiro a variável é incrementada, depois a expressão retorna o valor da expressão. Ex:

```
#include <stdio.h>
main () {
    int a = 10;
    printf ("%d", ++a);
}
```

Imprime 11

## Incremento(++) e Decremento(--)

- **Operador à direita da variável:** Primeiro a expressão retorna o valor da variável, e depois a variável é incrementada. Ex:

```
#include <stdio.h>
int main (void) {
    int a = 10;
    printf ("%d", a++);
}
```

Imprime 10

## Incremento(++ ) e Decremento(-- )

- Em uma expressão, os operadores de incremento e decremento são sempre calculados primeiro (tem maior precedência)

```
#include <stdio.h>
int main (void) {
    int a = 10;
    printf ("%d", a * ++a);
}
```

Imprime 121

## Atribuições simplificadas

Uma expressão da forma

$$a = a + b$$

onde ocorre uma atribuição a uma das variáveis da expressão pode ser simplificada como

$$a += b$$

## Atribuições simplificadas

Comando	Exemplo	Corresponde a:
+=	a += b	a = a + b;
-=	a -= b	a = a - b;
*=	a *= b;	a = a * b;
/=	a /= b;	a = a / b;
%=	a %= b;	a = a % b;

## Conversão de tipos

- É possível converter alguns tipos entre si.
- Existem duas formas de fazê-lo: implícita e explícita:
- Implícita
  - Capacidade (tamanho) do destino deve ser maior que a origem  
Ex.: int a; short b; a = b;
  - Operações entre int e float **sempre** convertem para float
- Explícita:
  - Aplicável a variáveis e expressões  
Ex. a = (int)( (float)b / (float)c );
  - Não modifica o tipo "real" da variável, só o valor de uma expressão.  
Ex. int a; (float)a=1.0; ← Errado

## Um uso da conversão de tipos

A operação de divisão ( $/$ ) possui dois modos de operação de acordo com os seus argumentos: inteira ou de ponto flutuante.

- Se os dois argumentos forem inteiros, acontece a divisão inteira. A expressão  $10 / 3$  tem como valor 3.
- Se **um** dos dois argumentos for de ponto flutuante, acontece a divisão de ponto flutuante. A expressão  $1.5 / 3$  tem como valor 0.5.

Quando se deseja obter o valor de ponto flutuante de uma divisão (não-exata) de dois inteiros, basta converter um deles para ponto flutuante:

### Exemplo

A expressão  $10 / (\text{float}) 3$  tem como valor 3.33333333