# MC-102 — Aula 12 Funções II

Prof. Luiz F. Bittencourt

Turmas QR

Instituto de Computação - Unicamp

2019

Conteúdo adaptado de slides fornecidos pelo Prof. Eduardo Xavier.



#### Roteiro

- 1 Escopo de Variáveis: variáveis locais e globais
- Exemplo Utilizando Funções
- 3 Listas e Funções
  - Listas em funções
- 4 Exercícios

# Variáveis locais e variáveis globais

- Uma variável é chamada local se ela é criada ou alterada dentro de uma função. Nesse caso, ela existe somente dentro daquela função, e após o término da execução da mesma a variável deixa de existir.
   Variáveis parâmetros também são variáveis locais.
- Uma variável é chamada global se ela for criada fora de qualquer função. Essa variável é visível por todas as funções. Qualquer função pode alterá-la.

#### Organização de um Programa

• Em geral um programa é organizado da seguinte forma:

```
import bibliotecas
variáveis globais
def main():
  variáveis locais
  Comandos Iniciais
def fun1(Parâmetros):
  variáveis locais
  Comandos
def fun2(Parâmetros):
  variáveis locais
  Comandos
main()
```

#### Escopo de variáveis

- O escopo de uma variável determina de quais partes do código ela pode ser acessada, ou seja, de quais partes do código a variável é visível.
- A regra de escopo em Python é bem simples:
  - As variáveis globais são visíveis por todas as funções.
  - As variáveis locais são visíveis apenas na função onde foram criadas.

```
def f1(a):
   print(a+x)
def f2(a):
   c = 10
   print(a+x+c)
x=4
f1(3)
f2(3)
print(x)
```

- Tanto f1 quanto f2 usam a variável x que é global pois foi criada fora das funções.
- A saída do programa será:

```
17
```

```
def f1(a):
   x = 10
   print(a+x)
def f2(a):
   c = 10
   print(a+x+c)
x=4
f1(3)
f2(3)
print(x)
```

- Neste outro exemplo, f1 cria uma variável local x com valor 10. O valor de x global permanece com 4.
- A função f2 por outro lado continua acessando a variável global x.
- A saída do programa será:
  - 13 17

Veja este outro exemplo:

```
def f1(a):
   print(a+x)
def f3(a):
  x=x+1
  print(a+x)
x=4
f1(3)
f3(3) # este comando vai dar um erro
A saída será:
Traceback (most recent call last):
  File "teste.py", line 10, in <module>
    f3(3) # este comando vai dar um erro
  File "teste.py", line 5, in f3
    x=x+1
UnboundLocalError: local variable 'x' referenced before assignment
```

O que aconteceu???

#### Veja este outro exemplo:

```
def f1(a):
    print(a+x)

def f3(a):
    x=x+1
    print(a+x)

x=4
f1(3)
f3(3) # este comando vai dar um erro
```

• Na função **f3** o valor de **x** é alterado e, pela regra de Python, esta variável é portanto uma variável local. O erro ocorre pois está sendo usada uma variável local **x** antes de ter sido ser criada!

 Para que f3 use x global devemos especificar isto utilizando o comando global.

```
def f1(a):
    print(a+x)

def f3(a):
    global x
    x=x+1
    print(a+x)

x=4
f1(3)
f3(3) # sem erro
print(x)
```

• A saída neste exemplo será:

8

• Note que o valor de x global foi alterado pela função f3.

```
def f3(a):
     c=10
     print(a+x+c)
x=4
print(c)
```

A variavél c foi criada dentro da função e ela só existe dentro desta.
 Ela é uma variável local da função f3.

```
Traceback (most recent call last):
  File "teste.py", line 5, in <module>
    print(c)
NameError: name 'c' is not defined
```

```
def f4(a):
    c=10
    print("c de f4 :",c)
    print(a+x+c)
x=4
c=-1
f4(1)
print("c global:", c)
```

- Neste caso existe uma variável c no programa principal e uma variável local c pertencente à função f4.
- Alteração no valor da variável local c dentro da função não modifica o valor da variável global c, a menos que esta seja declarada como global.

```
c de f4 : 10
15
c global: -1
```

```
def f4(a):
    global c
    c=10
    print("c de f4 :",c)
    print(a+x+c)
    x=4
    c=-1
    f4(1)
    print("c global:", c)
```

- Neste caso a variável c de dentro da função f4 foi declarada como global.
- Portanto é alterado o conteúdo da variável **c** fora da função.

```
c de f4 : 10
15
c global: 10
```

# Variáveis locais e variáveis globais

- O uso de variáveis globais deve ser evitado pois é uma causa comum de erros:
  - Partes distintas e funções distintas podem alterar a variável global, causando uma grande interdependência entre estas partes distintas de código.
- A legibilidade do seu código também piora com o uso de variáveis globais:
  - Ao ler uma função que usa uma variável global é difícil inferir seu valor inicial e portanto qual o resultado da função sobre a variável global.

 Em uma das aulas anteriores vimos como testar se um número em candidato é primo:

```
divisor = 2
eprimo=True
while divisor<=candidato/2:
   if candidato % divisor == 0:
        eprimo=False
        break
   divisor+=1

if eprimo:
   print(candidato)</pre>
```

```
n=int(input("Digite numero de primos a imprimir:"))
if n \ge 1:
    print("2")
    primosImpr=1
    candidato=3
    while primosImpr < n:
        divisor = 2
        eprimo=True
        while divisor <= candidato/2 :
            if candidato % divisor == 0:
                eprimo=False
                break
            divisor+=1
        if eprimo:
            print(candidato)
            primosImpr+=1
        candidato=candidato+2 #Testa proximo numero
```

- Podemos criar uma função que testa se um número é primo ou não (note que isto é exatamente um bloco logicamente bem definido).
- Depois fazemos chamadas para esta função.

```
def ePrimo(candidato):
    divisor = 2
    eprimo=True
    while divisor <= candidato/2:
        if candidato % divisor == 0:
            eprimo=False
            break
        divisor+=1
    return eprimo</pre>
```

```
def main():
  n = int(input("Digite numero de primos a imprimir:"))
  if n >= 1:
    print("2")
    primosImpr = 1
    candidato = 3
    while primosImpr < n:</pre>
      if ePrimo(candidato):
        print(candidato)
        primosImpr+=1
      candidato=candidato+2
def ePrimo(candidato):
  divisor = 2
  eprimo=True
  while divisor <= candidato/2 :
    if candidato % divisor == 0:
      eprimo=False
      break
    divisor+=1
  return eprimo
```

main()

- O código é mais claro quando utilizamos funções.
- Também é mais fácil fazer alterações.
- Exemplo: queremos otimizar o teste de primalidade, e para tanto não vamos testar todos os divisores 2, ..., (candidato/2).
  - ► Testar se número é par maior que 2 (não é primo).
  - ▶ Se for ímpar, testar apenas os divisores ímpares 3, 5, 7, . . . .
- O uso de funções facilita modificações no código. Neste caso altera-se apenas a função ePrimo.

#### **Exemplo Maior**

#### Função **ePrimo** é alterada para:

```
def ePrimo(candidato):
   if (candidato>2) and (candidato % 2 == 0) :
      return False #par > 2 não é primo

   divisor = 3
   eprimo=True
   while divisor <= candidato/2 :
      if candidato % divisor == 0:
        eprimo=False
        break
      divisor += 2 #testa apenas divisores ímpares
   return eprimo</pre>
```

```
def f1(a):
    a.append(3)
a = [1,2]
f1(a)
print(a)
```

- Neste caso mesmo havendo uma variável local a de f1 e uma global
   a, o conteúdo de a global é alterado.
- O que aconteceu???

```
[1, 2, 3]
```

```
def f1(a):
     a.append(3)
a = [1,2]
f1(a)
print(a)
```

• Lembre-se que a local de **f1** recebe o identificador da lista de a global. Como uma lista é mutável, o seu conteúdo é alterado.

#### Saída:

[1, 2, 3]

```
def f1(a):
    a = [10,10]
a = [1,2]
f1(a)
print(a)
```

• O que será impresso neste caso???.

```
def f1(a):
    a = [10,10]
a = [1,2]
f1(a)
print(a)
```

- Neste caso a variável a local de f1 recebe uma nova lista, e portanto um novo identificador.
- Logo a variável a global não é alterada.

#### Saída:

[1, 2]

```
def f1():
    global a
    a = [10,10]
a = [1,2]
f1()
print(a)
```

• O que será impresso???

```
def f1():
    global a
    a = [10,10]
a = [1,2]
f1()
print(a)
```

- Neste caso a de f1 é global e portanto corresponde a mesma variável fora da função.
- A variável a tem seu identificador alterado dentro da função para uma nova lista com conteúdo [10, 10].

```
[10, 10]
```

#### Exercício

 Escreva uma função em Python para computar a raiz quadrada de um número positivo. Use a idéia abaixo, baseada no método de aproximações sucessivas de Newton. A função deverá retornar o valor da vigésima aproximação.

Seja Y um número, sua raiz quadrada é raiz da equação

$$f(x) = x^2 - Y.$$

A primeira aproximação é  $x_1=Y/2$ . A (n+1)-ésima aproximação é

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$