

MC504 - Sistemas Operacionais

Semáforos e os Filósofos Famintos

Islene Calciolari Garcia

Primeiro Semestre de 2017

# Sumário


Introdução

Semáforos

Controle no garfo

Controle no filósofo

# Jantar dos Filósofos




Tanenbaum: Figura 1.20

## Boas soluções

- ▶ ausência de *deadlock*
- ▶ ausência de *starvation*
- ▶ alto grau de paralelismo

# Representação da mesa



- T - T - T - T - T -  
- T - T - H - T - T -  
- T - T |H| T - T -  
- T - T |E| T - T -

# Semáforos

- ▶ Semáforos são *contadores especiais* para recursos compartilhados.
- ▶ Proposto por Dijkstra (1965)
- ▶ Operações básicas (atômicas):
  - ▶ decremento (down, wait ou P)  
bloqueia se o contador for nulo
  - ▶ incremento (up, signal (post) ou V)  
nunca bloqueia

# Semáforos

## Comportamento básico

- ▶ sem\_init(s, 5)
- ▶ wait(s)

```
if (s == 0)
    bloqueia_processo();
else s--;
```
- ▶ signal(s)

```
if (s == 0 && existe processo bloqueado)
    acorda_processo();
else s++;
```

# Implementação com Semáforos

Um semáforo por garfo


- ▶ `sem_init(garfo, 1)`
- ▶ `wait(garfo)`
- ▶ `signal(garfo)`

# Implementação simplista

## **Filósofo i:**

```
while (true)
    pensa();
    wait(garfo[i]);
    wait(garfo[(i+1) % N]);
    come();
    signal(garfo[i]);
    signal(garfo[(i+1) % N]);
```

# Deadlock



Veja códigos: `deadlock.c` e `deadlock-bug-exibicao.c`


## Outra tentativa...

```
semaforo lock = 1;
```

### **Filósofo i:**

```
while (true)
    pensa();
    wait(lock);
    wait(garfo[i]);
    wait(garfo[(i+1) % N]);
    come();
    signal(garfo[(i+1) % N]);
    signal(garfo[i]);
    signal(lock);
```

# Baixíssimo paralelismo



Veja código: sem\_central.c

O que acontece se lock == 2?

```
semaforo lock = 2;
```

## Filósofo i:

```
while (true)
    pensa();
    wait(lock);
    wait(garfo[i]);
    wait(garfo[(i+1) % N]);
    come();
    signal(garfo[(i+1) % N]);
    signal(garfo[i]);
    signal(lock);
```


# Menos lugares à mesa

```
semaforo lugar_mesa = N-1;
```

## Filósofo i:

```
while (true)
    pensa();
    wait(lugar_mesa);
    wait(garfo[i]);
    wait(garfo[(i+1) % N]);
    come();
    signal(garfo[(i+1) % N]);
    signal(garfo[i]);
    signal(lugar_mesa);
```

# Menos lugares à mesa




Veja código: limite\_lugares.c

# Solução assimétrica

```
while (true)
    pensa();
    if (i % 2 == 0)
        wait(garfo[i]);
        wait(garfo[(i+1) % N]);
    else
        wait(garfo[(i+1) % N]);
        wait(garfo[i]);
    come();
    signal(garfo[(i+1) % N]);
    signal(garfo[i]);
```


# Solução assimétrica



Veja código: assimetrica.c


# Solução assimétrica

Baixo paralelismo?!



# Filósofos famintos

Um semáforo por filósofo



# Solução do livro Tanenbaum

```
semaforo lock;
semaforo filosofo[N] = {0, 0, 0, ..., 0}
int estado[N] = {T, T, T, ..., T}
```

## **Filósofo i:**

```
while (true)
    pensa();
    pega_garfos();
    come();
    solta_garfos();
```

# Solução do livro Tanenbaum

Codificação simplificada

```
pega_garfos()
    wait(lock);
    if (estado[fil_esq(i)] != E && estado[fil_dir(i)] != E)
        estado[i] = E;
        signal(lock);
    else
        estado[i] = H;
        signal(lock);
        wait(filosofo[i]);
```

# Solução do livro Tanenbaum

Codificação simplificada

```
testa_garfos(int k)
    if (estado[k] == H && estado[fil_esq(k)] != E &&
        estado[fil_dir(k)] != E)
        estado[k] = E;
        signal(filosofo[k]);

solta_garfos()
    wait(lock);
    estado[i] = T;
    testa_garfos(fil_esq(i));
    testa_garfos(fil_dir(i));
    signal(lock);
```

# Solução do livro Tanenbaum

Codificação original


```
testa_garfos(int k)
    if (estado[k] == H && estado[fil_esq(k)] != E &&
        estado[fil_dir(k)] != E)
        estado[k] = E;
        signal(filosofo[k]);
```


<pre>pega_garfos()     wait(lock);     estado[i] = H;     testa_garfos(i);     signal(lock);     wait(filosofo[i]);</pre>	<pre>solta_garfos()     wait(lock);     estado[i] = T;     testa_garfos(fil_esq(i));     testa_garfos(fil_dir(i));     signal(lock);</pre>
---	--

Veja código: tanen-sem.c


# Alto paralelismo




# Alto paralelismo




# Alto paralelismo




# Alto paralelismo




# Alto paralelismo




# Alto paralelismo



# Alto paralelismo



# Starvation



# Como matar os filósofos de fome?

- ▶ É preciso ajustar os tempos.
- ▶ Veja o código: tanen-4-2.c e tanen-5-1.c
- ▶ Como implementar tanen-8-2.c?
- ▶ É possível garantir alto paralelismo e ausência de starvation ao mesmo tempo?