

MC504/MC514 - Sistemas Operacionais

Filósofos Famintos

Islene Calciolari Garcia

Segundo Semestre de 2013


Sumário

1 Introdução

2 Controle no garfo

3 Controle no filósofo

Jantar dos Filósofos




Tanenbaum: Figura 1.20

Boas soluções

- ausência de *deadlock*
- ausência de *starvation*
- alto grau de paralelismo

Representação da mesa



- T - T - T - T - T - T -
- T - T - H - T - T -
- T - T |H| T - T -
- T - T |E| T - T -

Implementação com Semáforos

Um semáforo por garfo


- `sem_init(garfo, 1)`
- `wait(garfo)`
- `signal(garfo)`

Implementação simplista

Filósofo i:

```
while (true)
    pensa();
    wait(garfo[i]);
    wait(garfo[(i+1) % N]);
    come();
    signal(garfo[i]);
    signal(garfo[(i+1) % N]);
```

Deadlock



Veja códigos: deadlock.c e deadlock-bug-exibicao.c


Outra tentativa...

```
semaforo lock = 1;
```

Filósofo i:

```
while (true)
    pensa();
    wait(lock);
    wait(garfo[i]);
    wait(garfo[(i+1) % N]);
    come();
    signal(garfo[(i+1) % N]);
    signal(garfo[i]);
    signal(lock);
```

Baixíssimo paralelismo



Veja código: `sem_central.c`

O que acontece se lock == 2?

```
semaforo lock = 2;
```

Filósofo i:

```
while (true)
    pensa();
    wait(lock);
    wait(garfo[i]);
    wait(garfo[(i+1) % N]);
    come();
    signal(garfo[(i+1) % N]);
    signal(garfo[i]);
    signal(lock);
```


Menos lugares à mesa

```
semaforo lugar_mesa = N-1;
```

Filósofo i:

```
while (true)
    pensa();
    wait(lugar_mesa);
    wait(garfo[i]);
    wait(garfo[(i+1) % N]);
    come();
    signal(garfo[(i+1) % N]);
    signal(garfo[i]);
    signal(lugar_mesa);
```

Menos lugares à mesa




Veja código: `limite_lugares.c`

Solução assimétrica

```
while (true)
    pensa();
    if (i % 2 == 0)
        wait(garfo[i]);
        wait(garfo[(i+1) % N]);
    else
        wait(garfo[(i+1) % N]);
        wait(garfo[i]);
    come();
    signal(garfo[(i+1) % N]);
    signal(garfo[i]);
```


Solução assimétrica



Veja código: assimetrica.c


Solução assimétrica

Baixo paralelismo?!



Filósofos famintos

Um semáforo por filósofo



Solução do livro Tanenbaum

```
semaforo lock;
semaforo filosofo[N] = {0, 0, 0, ..., 0}
int estado[N] = {T, T, T, ..., T}
```

Filósofo i:

```
while (true)
    pensa();
    pega_garfos();
    come();
    solta_garfos();
```

Solução do livro Tanenbaum

Codificação simplificada

```
pega_garfos()
    wait(lock);
    if (estado[fil_esq] != E && estado[fil_dir] != E)
        estado[i] = E;
        signal(lock);
    else
        estado[i] = T;
        signal(lock);
    wait(filosofo[i]);
```

Solução do livro Tanenbaum

Codificação simplificada

```
testa_garfos(int i)
    if (estado[i] == H && estado[fil_esq] != E &&
        estado[fil_dir] != E)
        estado[i] = E;
        signal(filosofo[i]);
```



```
solta_garfos()
    wait(lock);
    estado[i] = T;
    testa_garfos(fil_esq);
    testa_garfos(fil_dir);
    signal(lock);
```

Solução do livro Tanenbaum

Codificação original


```
testa_garfos(int i)
if (estado[i] == H && estado[fil_esq] != E &&
    estado[fil_dir] != E)
    estado[i] = E;
    signal(filosofo[i]);
```

```
pega_garfos()
wait(lock);
estado[i] = H;
testa_garfos(i);
signal(lock);
wait(filosofo[i]);
```


```
soltar_garfos()
wait(lock);
estado[i] = T;
testa_garfos(fil_esq);
testa_garfos(fil_dir);
signal(lock);
```

Veja código: tanen-sem.c


Alto paralelismo




Alto paralelismo




Alto paralelismo




Alto paralelismo




Alto paralelismo




Alto paralelismo



Alto paralelismo



Starvation



Como matar os filósofos de fome?

- É preciso ajustar os tempos.
- Veja o código: tanen-4-2.c e tanen-5-1.c
- Como implementar tanen-8-2.c?
- É possível garantir alto paralelismo e ausência de starvation ao mesmo tempo?