

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Instituto de Computação - IC

Ordenação

- ① Ordenação por intercalação (*Mergesort*)
- ② Ordenação por *Quicksort*

- O algoritmo de ordenação por intercalação (mergesort)
 - Intercalação:

Problema: Dados dois vetores com elementos em ordem crescente, $v[p..q - 1]$ e $v[q..r - 1]$, rearranjá-los de modo que $v[p..r - 1]$ esteja em ordem crescente.

- O algoritmo de ordenação por intercalação (mergesort)

- Intercalação:

Problema: Dados dois vetores com elementos em ordem crescente, $v[p..q - 1]$ e $v[q..r - 1]$, rearranjá-los de modo que $v[p..r - 1]$ esteja em ordem crescente.

⇒ Duas metades estão ordenadas:


p	q-1	q	r-1
2	2	4	5

- Programa:



```
/* recebe vetores crescentes v[p..q-1] e v[q..r-1] e
rearranja v[p..r-1] em ordem crescente */
void Intercala(int p, int q, int r, int v[]) {
    int i, j, k, *w ;
    w = (int *)malloc((r-p)*sizeof(int)) ;
    i = p; j = q; k = 0;      /* i e j apontam para inicio...
                                dos subvetores */
    while (i<q && j<r) {
        if (v[i] <= v[j]) w[k++] = v[i++] ;
        else w[k++] = v[j++] ;
    }
    /* transferir elementos restantes de uma das listas */
    while (i<q) w[k++] = v[i++] ;
    while (j<r) w[k++] = v[j++] ;

    for (i=p; i<r; i++) v[i] = w[i-p] ;
    free(w) ;
}
```



- Exemplo:





- Exemplo:





- Exemplo:





- Exemplo:




- Exemplo:





- Exemplo:




- Exemplo:



- Exemplo:





- Exemplo:




$j == r \rightarrow$ lista 2 terminou \rightarrow transferir elementos restantes da lista 1 para o vetor w.

- Exemplo:





$j == r \rightarrow$ lista 2 terminou \rightarrow transferir elementos restantes da lista 1 para o vetor w.

- Exemplo:




$j == r \rightarrow$ lista 2 terminou \rightarrow transferir elementos restantes da lista 1 para o vetor w.

- Exemplo:




$j == r \rightarrow$ lista 2 terminou \rightarrow transferir elementos restantes da lista 1 para o vetor w.

- Exemplo:



$j == r \rightarrow$ lista 2 terminou \rightarrow transferir elementos restantes da lista 1 para o vetor w.

- Exemplo:




$j == r \rightarrow$ lista 2 terminou \rightarrow transferir elementos restantes da lista 1 para o vetor w.


Complexidade: $O(n)$


- O Mergesort:


```
/* rearranja o vetor v[p..r-1] em ordem crescente; */
/* considera a funcao Intercala anterior */


void MergeSort(int p, int r, int v[]) {
    if (p < r-1) {
        int q = (p+r)/2 ;
        MergeSort(p, q, v) ;      /* ordena parte esquerda */
        MergeSort(q, r, v) ;      /* ordena parte direita */
        Intercala(p, q, r, v) ;  /* intercala as duas partes */
    }
}
```






































Complexidade: $O(n \log n)$

- Mergesort iterativo:
 - Cada iteração intercala dois subconjuntos de b elementos: o primeiro subconjunto com o segundo, o terceiro com o quarto etc. O intervalo de intercalamento, b , assume valores 1, 2, 4, 8,...

- Mergesort iterativo:

- Cada iteração intercala dois subconjuntos de b elementos: o primeiro subconjunto com o segundo, o terceiro com o quarto etc. O intervalo de intercalamento, b , assume valores 1, 2, 4, 8,...
- Exemplo:


n=8	0	1	2	3	4	5	6	7
	7	2	4	3	8	9	5	1

- Mergesort iterativo:

- Cada iteração intercala dois subconjuntos de b elementos: o primeiro subconjunto com o segundo, o terceiro com o quarto etc. O intervalo de intercalamento, b , assume valores 1, 2, 4, 8,...
- Exemplo:

n=8	0	1	2	3	4	5	6	7
	7	2	4	3	8	9	5	1


Intercala(0,1,2,v)



- Mergesort iterativo:


- Cada iteração intercala dois subconjuntos de b elementos: o primeiro subconjunto com o segundo, o terceiro com o quarto etc. O intervalo de intercalamento, b , assume valores 1, 2, 4, 8,...

- Exemplo:



- Mergesort iterativo:


- Cada iteração intercala dois subconjuntos de b elementos: o primeiro subconjunto com o segundo, o terceiro com o quarto etc. O intervalo de intercalamento, b , assume valores 1, 2, 4, 8,...
- Exemplo:



- Mergesort iterativo:

- Cada iteração intercala dois subconjuntos de b elementos: o primeiro subconjunto com o segundo, o terceiro com o quarto etc. O intervalo de intercalamento, b , assume valores 1, 2, 4, 8,...


- Exemplo:



- Mergesort iterativo:

- Cada iteração intercala dois subconjuntos de b elementos: o primeiro subconjunto com o segundo, o terceiro com o quarto etc. O intervalo de intercalamento, b , assume valores 1, 2, 4, 8,...


- Exemplo:



- Mergesort iterativo:

- Cada iteração intercala dois subconjuntos de b elementos: o primeiro subconjunto com o segundo, o terceiro com o quarto etc. O intervalo de intercalamento, b , assume valores 1, 2, 4, 8,...


- Exemplo:



- Mergesort iterativo:

- Cada iteração intercala dois subconjuntos de b elementos: o primeiro subconjunto com o segundo, o terceiro com o quarto etc. O intervalo de intercalamento, b , assume valores 1, 2, 4, 8,...


- Exemplo:



- Mergesort iterativo:

- Cada iteração intercala dois subconjuntos de b elementos: o primeiro subconjunto com o segundo, o terceiro com o quarto etc. O intervalo de intercalamento, b , assume valores 1, 2, 4, 8,...

- Exemplo:



- Programa iterativo:

```
/* Rearrange o vetor v[0..n-1] em ordem crescente */
void MergeSortI(int n, int v[]) {
    int p, r ;
    int b = 1 ;          /* intervalo do intercalamento */
    while (b < n) {
        p = 0 ;          /* posicao inicial do intercalamento */
        while (p + b < n) {
            r = p + 2*b ;
            if (r > n) r = n ;
            Intercala (p, p+b, r, v) ;
            p = p + 2*b ;
        }
        b = 2*b ;          /* dobra intervalo do intercalamento */
    }
}
```

– Exercício: Funciona para n ímpar?

- Programa iterativo:

```
/* Rearrange o vetor v[0..n-1] em ordem crescente */
void MergeSortI(int n, int v[]) {
    int p, r ;
    int b = 1 ;          /* intervalo do intercalamento */
    while (b < n) {
        p = 0 ;          /* posicao inicial do intercalamento */
        while (p + b < n) {
            r = p + 2*b ;
            if (r > n) r = n ;
            Intercala (p, p+b, r, v) ;
            p = p + 2*b ;
        }
        b = 2*b ;          /* dobra intervalo do intercalamento */
    }
}
```

- Exercício: Funciona para n ímpar?

- O algoritmo de ordenação Quicksort:
 - Notação:
 - ① $v[h..j] \leq x \rightarrow v[i] \leq x$ para todo i no conjunto de índices $h..j$
 - ② $v[h..j] \leq v[k..m] \rightarrow v[i] \leq v[l]$ para todo i no conjunto $h..j$ e todo l no conjunto $k..m$.
 - A base do Quicksort é representada pelo *algoritmo da separação* que, informalmente, consiste em rearranjar um vetor $v[p..r]$ de modo que, em relação a um certo pivô, os elementos menores fiquem todos do lado esquerdo e os maiores fiquem todos do lado direito.
Assim, para um pivô na posição j :
 $v[p..j - 1] \leq v[j] < v[j + 1..r]$

- O algoritmo de ordenação Quicksort:
 - Notação:
 - ① $v[h..j] \leq x \rightarrow v[i] \leq x$ para todo i no conjunto de índices $h..j$
 - ② $v[h..j] \leq v[k..m] \rightarrow v[i] \leq v[l]$ para todo i no conjunto $h..j$ e todo l no conjunto $k..m$.
 - A base do Quicksort é representada pelo *algoritmo da separação* que, informalmente, consiste em rearranjar um vetor $v[p..r]$ de modo que, em relação a um certo pivô, os elementos menores fiquem todos do lado esquerdo e os maiores fiquem todos do lado direito.

Assim, para um pivô na posição j :
 $v[p..j - 1] \leq v[j] < v[j + 1..r]$

- O algoritmo de ordenação Quicksort:
 - Notação:
 - ① $v[h..j] \leq x \rightarrow v[i] \leq x$ para todo i no conjunto de índices $h..j$
 - ② $v[h..j] \leq v[k..m] \rightarrow v[i] \leq v[l]$ para todo i no conjunto $h..j$ e todo l no conjunto $k..m$.
 - A base do Quicksort é representada pelo *algoritmo da separação* que, informalmente, consiste em rearranjar um vetor $v[p..r]$ de modo que, em relação a um certo pivô, os elementos menores fiquem todos do lado esquerdo e os maiores fiquem todos do lado direito.
Assim, para um pivô na posição j :
 $v[p..j - 1] \leq v[j] < v[j + 1..r]$

- Exemplo: algoritmo da separação


Para $k < 6$:

0	1	2	3	4	5	6
3	8	0	5	0	9	3

v

- Exemplo: algoritmo da separação


Para $k < 6$:



- troca $v[j]$ com $v[k]$ se $v[k] \leq v[6]$
- neste caso, avança k e j
- senão, avança k

- Exemplo: algoritmo da separação


Para $k < 6$:



-- troca $v[j]$ com $v[k]$ se $v[k] \leq v[6]$
-- neste caso, avança k e j
-- senão, avança k

- Exemplo: algoritmo da separação


Para $k < 6$:



-- troca $v[j]$ com $v[k]$ se $v[k] \leq v[6]$
-- neste caso, avança k e j
-- senão, avança k

- Exemplo: algoritmo da separação


Para $k < 6$:



- troca $v[j]$ com $v[k]$ se $v[k] \leq v[6]$
- neste caso, avança k e j
- senão, avança k

- Exemplo: algoritmo da separação


Para $k < 6$:



- troca $v[j]$ com $v[k]$ se $v[k] \leq v[6]$
- neste caso, avança k e j
- senão, avança k

- Exemplo: algoritmo da separação


Para $k < 6$:



- troca $v[j]$ com $v[k]$ se $v[k] \leq v[6]$
- neste caso, avança k e j
- senão, avança k

- Exemplo: algoritmo da separação


Para $k == 6$:



-- troca $v[j]$ com $v[k]$

- Exemplo: algoritmo da separação


Para $k == 6$:



-- troca $v[j]$ com $v[k]$

- Exemplo: algoritmo da separação

Para $k == 6$:



-- troca $v[j]$ com $v[k]$

- Programa:

```
/* Recebe um vetor v[p..r] com p<=r. Rearranja os
elementos do vetor e devolve o pivo em algum j tal
que v[p..j-1] <= v[j] < v[j+1..r]. */

int Separa(int p, int r, int v[]) {
    int c, j, k, t ;
    c = v[r]; j = p ;
    for (k = p; k < r; k++)
        if (v[k] <= c) {
            t = v[j]; v[j] = v[k]; v[k]=t ; /* troca */
            j++ ;
        }
    v[r] = v[j] ; v[j] = c ;
    return j ;          /* retorna posicao do pivo */
}
```

- Algoritmo do Quicksort:

```
/* rearranja o vetor v[p..r] em ordem crescente */

void Quicksort(int p, int r, int v[]) {
    int j ;
    if(p < r) {
        j = Separa (p, r, v); /* v[j] esta na posicao correta */
        Quicksort (p, j-1, v); /* ordena lado esquerdo */
        Quicksort (j+1, r, v); /* ordena lado direito */
    }
}
```

- Qual a complexidade caso o vetor esteja ordenado?

- Algoritmo do Quicksort:

```
/* rearranja o vetor v[p..r] em ordem crescente */

void Quicksort(int p, int r, int v[]) {
    int j ;
    if(p < r) {
        j = Separa (p, r, v); /* v[j] esta na posicao correta */
        Quicksort (p, j-1, v); /* ordena lado esquerdo */
        Quicksort (j+1, r, v); /* ordena lado direito */
    }
}
```

- Qual a complexidade caso o vetor esteja ordenado?

Referências:

- Paulo Feofiloff. Algoritmos em linguagem C, Elsevier 2009.
- Nívio Ziviani. Projeto de Algoritmos com Implementações em Pascal e C, Thomson Learning, 2004.
- Apostila dos professores Thomasz e Lucchesi.