

MC-102 — Aula 11

Funções

Instituto de Computação – Unicamp

3 de Setembro de 2012

Roteiro

1 Calculadora Financeira

- Cálculo de Juros de Prestações
- Cálculo de Prestações
- Retorno de Aplicação

2 Exercícios

Calculadora Financeira

- Vamos criar um programa com algumas funções de matemática financeira.
- O programa deve ter as seguintes funcionalidades:
 - ▶ Dado um montante inicial **mont** aplicado em um fundo com taxa de juros **ju** por período, deve-se calcular o valor aplicado após **per** períodos.
 - ▶ Uma variação do item anterior, onde todo mês uma quantia **apl** será aplicada por período.
 - ▶ Calculo de prestações: Dado um valor a vista **valorProd** de um produto, qual o valor **valorPrest** das prestações que devem ser pagas, assumindo-se **per** períodos e taxa de juros **ju**.
 - ▶ Uma inversão do item anterior: Devemos computar os juros cobrados dado o valor das prestações e valor a vista do produto.

Cálculo de Juros de Prestações

- Vamos criar funções separadas para cada funcionalidade.
- Vamos começar pela última funcionalidade:
 - ▶ Computar os juros reais cobrados, quando compramos um produto cujo valor a vista é **valorProd**, com prestações no valor **valorPrest** que devem ser pagas em **per** períodos.
 - ▶ O valor dos juros **ju** cobrados satisfaz a equação abaixo:

$$\text{valorProd} \cdot (1 + \text{ju})^{\text{per}} - \text{valorPrest} \cdot \frac{(1 + \text{ju})^{\text{per}} - 1}{\text{ju}} = 0$$

- ▶ Ou seja, devemos achar o valor de **ju** que é um zero da função.

Cálculo de Juros de Prestações

- Vamos utilizar o método de Newton para isso:
 - ▶ Dado uma função $f(x)$, podemos achar os zeros dessa função com sucessivas aproximações.
 - ▶ Seja x_0 um valor inicial que achamos estar próximo do zero da função.
 - ▶ Dado uma aproximação x_n anterior, uma próxima aproximação melhor é computada pela equação:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

No nosso caso:

$$f(ju)' = \text{valorProd} \cdot \text{per} \cdot (1 + ju)^{\text{per}-1} - \text{valorPrest} \cdot \left(\frac{\text{per} \cdot (1 + ju)^{\text{per}-1}}{ju} - \frac{(1 + ju)^{\text{per}} - 1}{ju^2} \right)$$

Cálculo de Juros de Prestações

Criamos uma função para avaliar

$$f(ju) = \text{valorProd} \cdot (1 + ju)^{\text{per}} - \text{valorPrest} \cdot \frac{(1 + ju)^{\text{per}} - 1}{ju}$$

```
double funcaoFx(double valorProd, int per, double valorPrest, double juros){  
    double pote, aux =0;  
    pote = pow(1+juros, per);  
    return valorProd*pote - valorPrest*((pote-1)/juros);  
}
```

OBS: Estamos utilizando a função **pow** da biblioteca **math.h** para computar potências.

Cálculo de Juros de Prestações

Criamos uma função para avaliar

$$f(ju)' = \text{valorProd} \cdot \text{per} \cdot (1 + ju)^{\text{per}-1} - \text{valorPrest} \cdot \left(\frac{\text{per} \cdot (1 + ju)^{\text{per}-1}}{ju} - \frac{(1 + ju)^{\text{per}} - 1}{ju^2} \right)$$

```
double derivadaFx(double valorProd, int per, double valorPrest, double juros){  
    double pote1, pote2, aux;  
    pote1 = pow(1+juros, per);  
    pote2 = pow(1+juros, per-1);  
    aux = valorProd*per*pote2;  
    aux = aux + valorPrest*per*pote2/juros;  
    aux = aux - valorPrest*(pote1 - 1)/(juros*juros);  
    return aux;  
}
```

Cálculo de Juros de Prestações

- As sucessivas aproximações são computadas segundo:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

- Podemos fazer $x_0 = 1$, pois necessariamente $0 \leq ju \leq 1$.
- Faremos sucessivas aproximações, mas quando parar?
 - Quando acharmos **ju** que faz a equação ser próxima o suficiente de zero:

$$f(x) = \text{valorProd} \cdot (1 + ju)^{\text{per}} - \text{valorPrest} \cdot \frac{(1 + ju)^{\text{per}} - 1}{ju} \approx 0$$

Cálculo de Juros de Prestações

Criamos uma função para detectar se estamos próximos o suficiente de zero:

```
double proxSuficiente(double valorProd, int per, double valorPrest, double juros){  
    double valorFun = funcaoFx(valorProd, per, valorPrest, juros);  
    if(valorFun <= EPSILON && valorFun >= -1 * EPSILON )  
        return 1;  
    return 0;  
}
```

OBS: **EPSILON** é uma constante definida após a seção de bibliotecas com o comando:

```
#define EPSILON 0.0001
```

Cálculo de Juros de Prestações

Com todas as funções anteriores estamos prontos para aplicar o método de Newton e achar o valor dos juros cobrados.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

- O nosso algoritmo deverá funcionar da seguinte forma: A cada 1000 aproximações, verifica-se se encontramos um zero da função.

$x_{\text{Ant}} = 1.0$

Enquanto não achar zero da função

 Repita 1000 vezes

$x_{\text{Atu}} = x_{\text{Ant}} - f(x_{\text{Ant}})/f'(x_{\text{Atu}})$

$x_{\text{Ant}} = x_{\text{Atu}}$

Cálculo de Juros de Prestações

Agora em C utilizando as funções anteriores:

```
double achaJuros(double valorProd, int per, double valorPrest){  
    int i;  
    double xAtu, xAnt=1.0;  
  
    while(!proxSuficiente(valorProd, per, valorPrest, xAnt) ){  
        for(i=1; i<=1000; i++){  
            xAtu = xAnt - funcaoFx(valorProd, per, valorPrest, xAnt)/derivadaFx(valorProd);  
            xAnt = xAtu;  
        }  
    }  
    return xAtu;  
}
```

Cálculo de Prestações

Temos as demais funcionalidades:

- Cálculo de prestações: Dado um valor a vista **valorProd** de um produto, o valor **valorPrest** das prestações que devem ser pagas, assumindo-se **per** períodos e taxa de juros **ju** é:

$$\text{valorPrest} = \frac{(1 + ju)^{\text{per}} \cdot \text{valorProd} \cdot ju}{(1 + ju)^{\text{per}} - 1}$$

Retorno de Aplicação

Últimas duas funcionalidades:

- Dado um montante inicial **mont** aplicado em um fundo com taxa de juros **ju** por período, deve-se calcular o valor aplicado após **per** períodos.

$$\text{valorFim} = (1 + \mathbf{ju})^{\mathbf{per}} \cdot \text{mont}$$

- Uma variação do item anterior, onde todo mês uma quantia **apli** será aplicada por período.

$$\text{valorFim} = (1 + \mathbf{ju})^{\mathbf{per}} \cdot \text{mont} + \mathbf{apli} \cdot \left(\frac{(1 + \mathbf{ju})^{\mathbf{per}} - 1}{\mathbf{ju}} \right)$$

Exercício

- Para cada uma das fórmulas das funcionalidades faltantes do programa de aplicação financeira, escreva uma função em C.
- Escreva um programa com uma interface que pede qual tipo de informação financeira deseja-se calcular, depois pede os dados de entrada necessários, e por fim imprime o resultado. Use as funções anteriores e as apresentadas nesta aula.