

MC-102 — Aula 19

Registros

Instituto de Computação – Unicamp

28 de Setembro de 2012

Roteiro

1 Registros

2 Redefinição de tipos

Registros

- Um registro é um mecanismo da linguagem C para agrupar várias variáveis, que inclusive podem ser de tipos diferentes, mas que dentro de um contexto, fazem sentido estarem juntas.
- Exemplos de uso de registros:
 - ▶ Registro de alunos para guardar os dados: (nome, RA, médias de provas, médias de labs, etc...)
 - ▶ Registro de pacientes para guardar os dados: (Nome, endereço, histórico de doenças, etc...)

Declarando um novo tipo de registro

- Para criarmos um novo tipo de registro usamos a palavra chave **struct** da seguinte forma:

```
struct nome_do_tipo_do_registro {
    tipo_1 nome_1;
    tipo_2 nome_2;
    tipo_3 nome_3;
    ...
    tipo_n nome_n;
};
```

- Cada *nome_i*, é um identificador que será do tipo *tipo_i* (são declarações de variáveis simples).

Exemplo:

```
struct Aluno{
    char nome[45];
    int idade;
    char sexo;
}; //estamos criando um novo tipo "struct Aluno"
```

Declarando um novo tipo de registro

- A declaração do registro pode ser feita dentro de uma função (como `main`) ou fora dela. Usualmente, ela é feita fora de qualquer função, como no exemplo abaixo:

```
#include <stdio.h>

    /* Declare tipos registro aqui */

int main () {
    /* Construa seu programa aqui */
}
```

Declarando um registro

A próxima etapa é declarar uma variável do tipo `struct nome_do_tipo_da_estrutura`, que será usada dentro de seu programa, como no exemplo abaixo:

```
#include <stdio.h>
struct Aluno{
    char nome[45];
    int idade;
    char sexo;
};

int main(){
    struct Aluno a, b; //variáveis a, b são do tipo "struct Aluno"
    .....
}
```

Utilizando os campos de um registro

- Podemos acessar individualmente os campos de uma determinada variável registro como se fossem variáveis normais. A sintaxe é:

`variável_registro.nome_do_campo`

- Os campos individuais de um variável registro tem o mesmo comportamento de qualquer variável do tipo do campo.
 - ▶ Isto significa que todas operações válidas para variáveis de um tipo são válidas para um campo do mesmo tipo.

Utilizando os campos de um registro

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct Aluno{
    char nome[45];
    int idade;
    char sexo;
};

int main(){
    struct Aluno a, b;

    strcpy(a.nome, "Helen");
    a.idade = 18;
    a.sexo = 'F';

    strcpy(b.nome, "Dilbert");
    b.idade = 34;
    b.sexo = 'M';

    printf("a.nome = %s, a.idade = %d, a.sexo = %c\n", a.nome, a.idade, a.sexo);
    printf("b.nome = %s, b.idade = %d, b.sexo = %c\n", b.nome, b.idade, b.sexo);
}
```


Lendo e Escrevendo Registros

- A leitura dos campos de um registro a partir do teclado deve ser feita campo a campo, como se fossem variáveis independentes.
- A mesma coisa vale para a escrita, que deve ser feita campo a campo.

```
int main(){
    struct Aluno a, b;

    printf("Digite o nome:");
    scanf("%[^\n]", a.nome);
    printf("Digite a idade:");
    scanf("%d", &a.idade);
    printf("Digite o sexo:");
    getchar(); //usado só para limpar o buffer de entrada
    scanf("%c", &a.sexo);

    printf("a.nome = %s, a.idade = %d, a.sexo = %c\n", a.nome, a.idade, a.sexo);
}
```

Atribuição de registros

- Podemos atribuir um registro a outro diretamente:

```
var1_registro = var2_registro;
```

- É feita uma cópia de cada campo de var2 para var1.

Exemplo:

```
int main(){
    struct Aluno a, b;

    printf("Digite o nome:");
    scanf("%[^\n]", a.nome);
    printf("Digite a idade:");
    scanf("%d", &a.idade);
    printf("Digite o sexo:");
    getchar(); //usado só para limpar o buffer de entrada
    scanf("%c", &a.sexo);

    b = a;
    printf("b.nome = %s, b.idade = %d, b.sexo = %c\n", b.nome, b.idade, b.sexo);
}
```

Vetor de registros

Pode ser declarado quando necessitamos de diversas cópias de um mesmo tipo de registro (por exemplo, para cadastrar todos os alunos de uma mesma turma).

- Para declarar: `struct Aluno turma[5];`
- Para usar: `turma[indice].campo;`

```

#include <stdio.h>

struct Aluno {
    int ra;
    double nota;
};

int main (){
    struct Aluno turma[10];
    int i;
    double media;

    for (i = 0; i < 10; i++) {
        printf ("Digite o RA do %dº aluno: ", i);
        scanf ("%d", &turma[i].ra);
        printf ("Digite a média do %dº aluno: ", i);
        scanf ("%lf", &turma[i].nota);
    }

    //calcula a media da turma
    media = 0.0;
    for (i = 0; i < 10; i++) {
        media = media + turma[i].nota;
    }
    media = media/10.0;
    printf("\nA media da turma é: %lf\n",media);
}

```

Redefinido um tipo

- Às vezes, por questão de organização, gostaríamos de criar um tipo próprio nosso, que faz exatamente a mesma coisa que um outro tipo já existente.
- Por exemplo, em um programa onde manipulamos médias de alunos, todas as variáveis que trabalhassem com nota tivessem o tipo `nota`, e não `double`.

O comando typedef

- A forma de se fazer isso é utilizando o comando typedef, seguindo a sintaxe abaixo:

```
typedef <tipo_ja_existente> <tipo_novo>;
```

- Usualmente, fazemos essa declaração fora da função main(), embora seja permitido fazer dentro da função também.
- Ex: `typedef float nota;`
Cria um novo tipo, chamado nota, cujas variáveis desse tipo serão pontos flutuantes.

Exemplo de uso do typedef

```
#include <stdio.h>

typedef double nota;

int main(){
    nota p1;
    printf("Digite a nota:");
    scanf("%lf",&p1);
    printf("A nota digitada foi: %lf",p1);
}
```

Exemplo de uso do typedef

- Mas o uso mais comum para o comando **typedef** é para a redefinição de tipos registro.
- No nosso exemplo de **struct Aluno**, poderíamos redefinir este tipo para algo mais simples como simplesmente **Aluno**:
 - ▶ **typedef struct Aluno Aluno;**


```
#include <stdio.h>

struct Aluno {
    int ra;
    double nota;
};

typedef struct Aluno Aluno; //redefinimos tipo struct Aluno como Aluno

int main (){
    Aluno turma[10];
    int i;    double media;

    for (i = 0; i < 10; i++) {
        printf ("Digite o RA do %dº aluno: ", i);
        scanf ("%d", &turma[i].ra);
        printf ("Digite a média do %dº aluno: ", i);
        scanf ("%lf", &turma[i].nota);
    }

    //calcula a media da turma
    media = 0.0;
    for (i = 0; i < 10; i++) {
        media = media + turma[i].nota;
    }
    media = media/10.0;
    printf("\nA media da turma é: %lf\n",media);
}
```