



MC102 – Aula 07

# Strings

Algoritmos e Programação de Computadores

---

Zanoni Dias

2019

Instituto de Computação

Strings

Operações, Funções e Métodos

Exercícios

# Strings

---

# Strings

- Uma String é uma sequência de caracteres.
- Em Python, Strings são representadas como listas imutáveis de caracteres.
- Podemos representar uma String como sequências de caracteres entre aspas simples (') ou aspas duplas (").

```
1 msg = "hello"  
2 print(msg)  
3 # hello
```

# Caracteres Especiais

- O seguinte trecho de código apresenta erros.

```
1 print("Você respondeu "SIM".")
2 # SyntaxError: invalid syntax
3 print("")
4 # SyntaxError: EOL while scanning string literal
```

- Isso acontece porque " e \ são caracteres reservados da linguagem.
- Para representar os caracteres " e \ precisamos utilizar o seguinte código.

```
1 print("Você respondeu \"SIM\".")
2 # Você respondeu "SIM".
3 print("\\")
4 # \
```

# Caracteres Especiais

- Outros exemplos:

```
1 print("Joe\'s Car")
2 # Joe's Car
3 print("Quebra de\nLinha")
4 # Quebra de
5 # Linha
6 print("\tTabulação")
7 #         Tabulação
```

- Por padrão, um <tab> (`\t`) tem tamanho equivalente a oito espaços em branco.

## Acessando Elementos de uma String

- Podemos acessar elementos de uma String como acessamos elementos de uma lista.

```
1 msg = "hello"
2 print(msg[0])
3 # h
4 print(msg[1])
5 # e
6 print(msg[-1])
7 # o
8 print(msg[-5])
9 # h
10 print(msg[5])
11 # IndexError: string index out of range
```

# Acessando Elementos de uma String

- Como Strings são listas imutáveis (assim como as tuplas), não é possível alterar uma posição da String.

```
1 msg = "hello"  
2 msg[0] = "y"  
3 # TypeError: 'str' object does not support item assignment
```



# Accessando Elementos de uma String

- Também podemos selecionar um trecho de uma String utilizando `string[start:stop:step]`.
- O trecho inicia na posição `start` (inclusive) e vai até a posição `stop` (exclusive), selecionando de `step` em `step` caracteres.
- Caso o parâmetro `step` não seja especificado, Python utilizará o valor `1` como padrão.

```
1 msg = "hello world"
2 print(msg[3:8])
3 # lo wo
4 print(msg[:5])
5 # hello
6 print(msg[6:])
7 # world
8 print(msg[::-2])
9 # hlowrd
10 print(msg[::-1])
11 # dlrow olleh
```

# Operações, Funções e Métodos

---

# Concatenação de Strings

- O operador + concatena duas Strings.

```
1 msg = "hello"  
2 msg2 = "y" + msg[1:5] + "w"  
3 print(msg2)  
4 # yellow
```

- O operador \* faz concatenações múltiplas da mesma String.

```
1 s = "abc"  
2 print(s * 3)  
3 # abcabcabc
```

# Comprimento de uma String

- A função `len` retorna o comprimento (quantidade de caracteres) de uma String.

```
1 msg = "hello"
2 print(len(msg))
3 # 5
4 msg2 = "Hello World"
5 print(len(msg2))
6 # 11
7 msg3 = "Hello\nWorld"
8 print(len(msg3))
9 # 11
```

- Observe que qualquer tipo de caractere é contado pela função `len`, inclusive espaços, quebra de linhas ou tabulações.

# Comparação de Strings

- O operador `==` verifica se duas Strings são iguais.
- O operador `!=` verifica se duas Strings são diferentes.

```
1 a = "Python"
2 b = "Py" + "thon"
3 c = "p" + "ython"
4 print(a == b)
5 # True
6 print(a == c)
7 # False
8 print(b != c)
9 # True
```

- O operador `in` verifica se uma String é parte de outra String.

```
1 print("thon" in "Python")
2 # True
3 print("thor" in "Python")
4 # False
```

- O método `startswith` verifica se a String recebida como parâmetro é um prefixo da String base.

```
1 msg = "Hello World"
2 print(msg.startswith("Hello"))
3 # True
4 print(msg.startswith("World"))
5 # False
```

## Buscando uma String

- O método `find` retorna a primeira posição em que uma String fornecida como parâmetro ocorre na String base.
- Se a String fornecida como parâmetro não está contida na String base, então é retornado o valor `-1`.

```
1 bond = "My name is Bond, James Bond"
2 print(bond.find("Bond"))
3 # 11
4 msg = "Hello World"
5 print(msg.find("World"))
6 # 6
7 print(msg.find("Bond"))
8 # -1
```

# Buscando uma String

- O método `index` também retorna a primeira posição em que uma String fornecida como parâmetro ocorre na String base.
- Se a String fornecida como parâmetro não está contida na String base, então é gerado um erro (similar ao que ocorre com listas).

```
1 bond = "My name is Bond, James Bond"
2 print(bond.index("Bond"))
3 # 11
4 msg = "Hello World"
5 print(msg.index("World"))
6 # 6
7 print(msg.index("Bond"))
8 # ValueError: substring not found
```



# Manipulação de Strings

- O método `strip` remove todos os espaços em branco (incluindo quebras de linhas e tabulações) no início e no fim da String.

```
1 msg = " \n Hello World \t"  
2 print(msg.strip())  
3 # Hello World
```

# Manipulação de Strings

- O método `split` divide uma String em uma lista de acordo com um padrão de caracteres (separador).
- Por padrão, o separador é igual a qualquer sequência de espaços em branco (incluindo quebras de linhas e tabulações).

```
1 str1 = " 111111\tAlexsandro  PED MC102\t"  
2 dados = str1.split()  
3 print(dados)  
4 # ['111111', 'Alexsandro', 'PED', 'MC102']  
5 str2 = "abacaxi, banana, caqui, damasco"  
6 frutas = str2.split(", ")  
7 print(frutas)  
8 # ['abacaxi', 'banana', 'caqui', 'damasco']
```

# Manipulação de Strings

- O método `join` junta uma lista de Strings usando a String base como concatenador.

```
1 frutas = ['abacaxi', 'banana', 'caqui', 'damasco']
2 txt = ", ".join(frutas)
3 print(txt)
4 # abacaxi, banana, caqui, damasco
```

- A função `list()` pode ser utilizada para transformar uma String em uma lista de caracteres.

```
1 str = "aeiou"
2 lista = list(str)
3 print(lista)
4 # ['a', 'e', 'i', 'o', 'u']
```

# Manipulação de Strings

- O método `replace` cria uma nova String onde todas as ocorrências de um padrão de caracteres numa String dada são trocas por outro.

```
1 x = "Algoritmos e Programação de Computadores"
2 y = x.replace("a", "_")
3 print(y)
4 # Algoritmos e Progr_m_ção de Comput_dores
5 y = x.replace("Algoritmos", "$" * len("Algoritmos"))
6 print(y)
7 # $$$$$$$$$$ e Programação de Computadores
8 x = "a,b,c,d,e"
9 y = x.replace(",", "")
10 print(y)
11 # abcde
```

# Outros Métodos

- `capitalize()`: converte o primeiro caractere para maiúsculo.

```
1 print("meu teste".capitalize())
2 # Meu teste
```

- `lower()`: converte a String para letras minúsculas.

```
1 print("Meu TESTE".lower())
2 # meu teste
```

- `upper()`: converte a String para letras maiúsculas.

```
1 print("mEU tESTe".upper())
2 # MEU TESTE
```

- `isnumeric()`: verifica se todos os caracteres são números.

```
1 print("1234".isnumeric())
2 # True
3 print("teste123".isnumeric())
4 # False
```

- `isalpha()`: verifica se todos os caracteres são letras.

```
1 print("MeuTeste".isalpha())
2 # True
3 print("teste123".isalpha())
4 # False
```

- `isalnum()`: verifica se todos os caracteres são letras ou números.

```
1 print("teste123".isalnum())
2 # True
3 print("Meu teste".isalnum())
4 # False
```

# Laços e Strings

- Podemos utilizar o comando **for** para percorrer uma String.
- Exemplo:

```
1 s = "abc"  
2 for c in s:  
3     print(c)  
4 # a  
5 # b  
6 # c
```

- Outro exemplo:

```
1 for c in "Algoritmos":  
2     if c in "AEIOUaeiou":  
3         print("A String possui a vogal:", c)  
4 # A String possui a vogal: A  
5 # A String possui a vogal: o  
6 # A String possui a vogal: i  
7 # A String possui a vogal: o
```

# Exercícios

---



1. Escreva um programa que, dada uma String representando um texto, imprima o número de palavras existentes. Observação: você deve remover os sinais de pontuação (“.”, “,”, “:”, “;”, “!” e “?”) antes de realizar a contagem das palavras.
2. Escreva um programa que, dada uma String `texto` e uma String `palavra`, ache todas as posições de ocorrência da `palavra` no `texto`. O seu programa deve desconsiderar se as letras são maiúsculas ou minúsculas.

- Um palíndromo é uma palavra ou frase que pode ser lida da mesma forma tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda (desconsiderando os espaços em branco). Considere que a entrada não possui sinais de pontuação ou acentos. Escreva um programa que, dada uma String, verifique se ela é um palíndromo.
- Escreva um programa que, dada uma sequência de números no formato " $x_1, x_2, \dots, x_n$ " (leia essa sequência com apenas um comando `input`), imprima a média desses números.

# Exercício 1

1. Escreva um programa que, dada uma String representando um texto, imprima o número de palavras existentes. Observação: você deve remover os sinais de pontuação (".", ",", ":", ";", "!" e "?") antes de realizar a contagem das palavras.

```
1 texto = input("Digite um texto: ")
2 pontuacao = [".", ",", ":", ";", "!", "?"]
3 for p in pontuacao: # remove os sinais de pontuação
4     texto = texto.replace(p, " ")
5
6 numPalavras = len(texto.split())
7 print("Número de palavras:", numPalavras)
```

## Exercício 2

- Escreva um programa que, dada uma String `texto` e uma String `palavra`, ache todas as posições de ocorrência da `palavra` no `texto`. O seu programa deve desconsiderar se as letras são maiúsculas ou minúsculas.

```
1 texto = input("Digite um texto: ")
2 palavra = input("Digite uma palavra: ")
3 texto = texto.lower()
4 palavra = palavra.lower()
5
6 removido = 0
7 while palavra in texto:
8     posicao = texto.find(palavra)
9     print(removido + posicao)
10    texto = texto[posicao + 1:]
11    removido = removido + (posicao + 1)
```